

3. アスファルト

(1) アスファルト合材

(単位：円／t)

アスファルト 混合物の種類		密粒度 アスコン	粗粒度 アスコン	細粒度 アスコン	開粒度 アスコン	粗粒度再生 アスコン	密粒度再生 アスコン	細粒度再生 アスコン	密粒度 ギャップ (改質Ⅰ 型)	密粒度 ギャップ (改質Ⅱ 型)	密粒度 (改質Ⅱ型)	As 安定処理	再生As 安定処理	備 考
最大骨材寸法 mm		20・13	20	13	13	20	20・13	13	13	13	20	40	40	
アスファルト量%						4.5～6	5～7	6～8	4.5～6.5	4.5～6.5	4.5～6.5	4～6	4～6	
杵築	01	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
豊後高田	02	12,050	11,750	12,450	11,750	11,000	11,300	11,500	13,200	13,800	14,500	11,700	10,900	
宇佐	03	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
中津	04	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
山国	05	13,150	12,850	13,550	12,550	11,600	11,900	12,100	13,800	14,300	14,900	12,200	11,300	
日田	06	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
別府東部	07	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
別府西部	08	13,050	12,850	13,400	12,500	11,150	11,450	11,650	13,350	13,850	14,450	11,650	11,050	
由布(1)	09	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
由布(2)	10	12,150	11,850	12,550	11,650	11,000	11,300	11,700	12,900	13,400	14,050	11,400	10,650	
玖珠	11	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
津江	12	12,900	12,600	13,300	13,150	11,850	12,150	12,250	14,050	14,550	15,150	12,350	11,450	
九重	13	13,950	13,700	14,200	13,400	12,200	12,500	12,600	14,400	14,900	15,500	12,700	11,800	
大分(1)	14	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
大分(2)	15	12,850	12,600	13,150	12,300	11,200	11,500	11,700	13,400	13,900	14,500	11,800	10,900	
大分(3)	16	12,050	11,750	12,450	11,550	10,900	11,200	11,600	12,800	13,300	13,950	11,300	10,550	
臼杵	17	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
津久見	18	13,400	13,100	13,700	12,700	11,500	11,800	11,850	13,700	14,200	14,800	12,000	11,100	
上浦	19	13,500	13,200	13,800	12,800	11,950	12,250	12,250	14,150	14,650	15,250	12,450	11,400	
佐伯	20	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
大野(1)	21	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
大野(2)	22	13,700	13,400	14,000	13,200	12,650	12,950	13,050	14,850	15,350	15,950	13,150	12,250	
宇目	23	13,500	13,200	13,800	12,800	11,900	12,200	12,200	14,100	14,600	15,200	12,400	11,350	
竹田	24	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
姫島	25	13,100	12,800	13,400	-	12,400	12,700	12,900	14,600	15,100	15,800	12,900	12,000	フェリー運賃含む
大入島	26	14,350	14,050	14,650	13,650	12,650	12,950	13,050	14,850	15,350	15,950	13,150	12,100	フェリー運賃含む
大田	27	11,650	11,350	11,950	11,850	10,950	11,250	11,450	13,150	13,650	14,250	11,450	10,550	
蒲江	28	13,500	13,200	13,800	12,800	11,900	12,200	12,300	14,100	14,600	15,200	12,400	11,350	

- 注) 1.現場着価格とする。
 2.アスファルト・コンクリートの再資源化施設が工事現場から40kmおよび1.5時間の範囲内に
 ある場合には原則として、再生アスファルト合材を利用する。
 3.密粒度ギャップアスコン(改質Ⅰ型)はゴム入り、同(改質Ⅱ型)は樹脂入り価格である。
 4.夜間単価については、500円/トンを加算する。
 5.姫島(25)、大入島(26)地区はフェリー運賃を含む。

(2) 瀝青材料

(単位：円)

品名	規格	単位	価格
ストレートアスファルト	針入度 60～80・80～100	t	***
ゴム混入アスファルト	滑り止め用 (改質Ⅰ型)	//	***
樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動 (改質Ⅱ型)	//	***
樹脂混入強化改質アスファルト	耐流動、耐摩耗 (改質Ⅲ型)	//	***
アスファルト乳剤	浸透用 P・K 1, 2	//	***
	浸透用 P・K 3, 4	//	***
	混合用 M・K 1, 2, 3	//	***
高濃度浸透用乳剤	表面処理・防塵 PK-H	//	***
スタビライザー特殊乳剤	セメント併用	//	***
ゴム入特殊乳剤	PK-R タックコート	//	***
高浸透用乳剤	プライムコート用	//	***

(注) アスファルト乳剤の混合用は、路上混合用を含む。

(3) その他の材料

(単位：円)

品名	規格	単位	価格
ブローンアスファルト	針入度 10～20・20～30	t	-
	針入度 30～40	//	-
アスファルト添加用合成ゴム	アスファルト量の8～10%使用	kg	***
セロシール	ゴム入り目地シール材	//	***
セロタイト	厚さ10mm	m2	***

(注) アスファルト添加用合成ゴムは、プラントミックスである。

(4) 排水性舗装用アスファルト合材

(単位:円/t)

標準仕様	表層厚	4~5cm		適用
	バインダ	高粘度改質アスファルト		
	目標空隙率	20%程度		
	最大骨材寸法	13mm	20mm	
杵築	01	***	-	
豊後高田	02	16,000	-	
宇佐	03	***	-	
中津	04	***	-	
山国	05	16,700	-	
日田	06	***	-	
別府東部	07	***	-	
別府西部	08	15,700	-	
由布(1)	09	***	-	
由布(2)	10	15,400	-	
玖珠	11	***	-	
津江	12	16,000	-	
九重	13	16,600	-	
大分(1)	14	***	-	
大分(2)	15	15,500	-	
大分(3)	16	15,300	-	
臼杵	17	***	-	
津久見	18	16,300	-	
上浦	19	16,300	-	
佐伯	20	***	-	
大野(1)	21	***	-	
大野(2)	22	16,600	-	
宇目	23	16,400	-	
竹田	24	***	-	
姫島	25	-	-	
大入島	26	17,000	-	
大田	27	-	-	
蒲江	28	16,400	-	

注) 1.現場着価格とする。

2.夜間単価については、500円/トンを加算する。

3.姫島(25)、大入島(26)地区はフェリー運賃を含む。