

15. 諸 材 料

品 名	規 格	単 位	単 価
型 枠 用 合 板	12(mm)×900(mm)×1,800(mm)	枚	***
目 地 材	厚さ=10mm 瀝青質板	m ²	***
土 の う	ポリエチレン製 62cm×48cm	枚	***
袋詰根固用袋材	2t用 (長期性能型)	袋	***
	3t用 (長期性能型)	//	***
吸 出 し 防 止 材	厚さ=10mm , ヤシ繊維	m ²	***
	// =20mm , //	//	***
	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	//	***
塩 ビ 止 水 板	JIS K6773 ; 種類=CC, 幅=200mm , 厚=5mm	m	***
	// ; // , // =300mm , // =7mm	//	***
防水シート (NATM)	0.8mm+3.0mm	m ²	***
瀝青ゴム系接着剤		l	850
コンクリート接着剤	#202	kg	***
水 抜 管	硬質塩化ビニル管 一般管 (VP) ; 呼び径=40mm	m	***
	// ; // =50mm	//	***
	// ; // =75mm	//	***
導水パイプ	排水性舗装用 ステンレス製 φ18	//	***
硬質塩化ビニル管	VP-JIS6741, 呼び径=300mm , 外径=318mm	//	***
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	t	***
混 和 材	ポゾリス No, 70	kg	***
は く り 材	パネハクリ、サンヒットトクゴー等	l	***
クレオソートR	荷姿 : 200 k g ドラム	kg	315
キャットウォーク	路面600φ22座金ナット付	基	***
基礎ブロック	フェンス用ブロック 18×55×45 (cm)	個	-
金網柵	H2000 アングル型 ビニル被覆 V-GS2 3.2×50	m	***
車止めポスト	ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	本	***
特殊ブロック	研磨平板 30cm×30cm×6cm	枚	-
	研磨平板 40cm×40cm×6cm	//	-
平ブロック	厚さ120mm	m ²	-
	厚さ180mm	//	-
養生シート	ポリエチレンシート3.6m×5.4m #2000	枚	***
遮水シート	止水シート (t=1mm)・補強マット (t=10mm)	m ²	***
止水シート	t=1mm w=300mm (端部用)	m	420
土木安定シート・ネット	ナイロン・ポリエステル系1470N/3cm	m ²	***
ボルト	L = 0. 3、φ 1 6 m m	本	340
購入土		m ³	-