

10. 鉄筋コンクリート用棒鋼

JIS G3112

品名	規格	単位	単価
異形棒鋼	SD295A	D10mm	t ***
		D13mm	// ***
		D16mm	// ***
		D19~D22mm	// -
		D25mm	// -
	SD345	D10mm	t *** 7月改訂
		D13mm	// ***
		D16~D25mm	// ***
		D29・D32mm	// ***
		D35mm	// ***

- (注) 1. 現場着価格とする。
 2. 海上運賃は別途計上することができる。
 3. 異形棒鋼の使用にあたっては、ミルシートと強度表示（ロールマーク）を確認のこと。

11. 鋼材

(1) 橋梁用鋼板・形鋼（1t当り）〔1〕

鋼種	板厚	ベース	規格料
SS400 (SS41)	—	***	***
SM400A (SM41A)	38mm以下	***	***
	38mmをこえ100mm以下	***	***
SM400B (SM41B)	25mm以下	***	***
	25mmをこえ38mm以下	***	***
	38mmをこえ50mm以下	***	***
SM490A (SM50A)	50mm以下	***	***
SM490B (SM50B)	25mm以下	***	***
	25mmをこえ38mm以下	***	***
SM490YA (SM50YA)	25mm以下	***	***
	25mmをこえ38mm以下	***	***

鋼 種	板 厚	ベース	規格料
SM490YB (SM50YB)	25mm以下	***	***
	25mmをこえ38mm以下	***	***
SM520B (SM53B)	25mm以下	***	***
	25mmをこえ38mm以下	***	***
SM520C (SM53C)	25mm以下	***	***
	25mmをこえ38mm以下	***	***
SM570Q	6mmをこえ20mm以下	***	***
	20mmをこえ38mm以下	***	***

(注)

1. ベース価格は高炉大手3社（新日鐵住金・JFE・神戸）の実勢販売価格とする。
2. ベース価格に型式エキストラを加算する。

型式	金額 (円)
a. ガーター型式	1,000
b. ボックス型式	1,600
c. トラス 型式	1,600

3. 厚みエキストラは、 $12 < t \leq 25$ mmをベース (0) として、 $25 < t \leq 50$ までは、5mm又は端数ごとに***円/t加算、 $50 < t \leq 100$ までは、10mm又は端数ごとに***円/t加算とする。

厚みエキストラ	t≤25	25<t≤30	30<t≤35	35<t≤40	40<t≤45	45<t≤50
金額 (円)	0	***	***	***	***	***
厚みエキストラ	50<t≤60	60<t≤70	70<t≤80	80<t≤90	90<t≤100	
金額 (円)	***	***	***	***	***	

計算例1

(単位：円)

項 目	選択寸法・規格	単 位	価 格
ベース	無規格 (厚板)	t	***
規格料	SM490YB (SM50YB) 25mmをこえ38mm以下	t	***
型式エキストラ	ガーター型式	t	1,000
厚みエキストラ	32mm	t	***
合計		t	***

計算例2

(単位：円)

項 目	選択寸法・規格	単 位	価 格
ベース	無規格 (厚板)	t	***
規格料	SM400A (SM41A) 38mmをこえ100mm以下	t	***
型式エキストラ	ボックス型式	t	1,600
厚みエキストラ	88mm	t	***
合計		t	***

(1) 橋梁用鋼板・形鋼 (1 t 当たり) [2]

(単位:円)

鋼材名	寸法	市中価格	規格	エキストラ	計	
		実勢販売価格				
H 形 鋼	広	* 1) 250×250 以下	***	(SS41) SS400	/	***
		***	(SS50) SS490	***	***	
	幅	* 2) 300×300 以上	***	(SS41) SS400	/	***
		***	(SS50) SS490	***	***	
	中 幅	294×200 以下	***	(SS41) SS400	/	***
			***	(SS50) SS490	***	***
		340×250 以上	***	(SS41) SS400	/	***
			***	(SS50) SS490	***	***
	細 幅	* 3) 400×200 以下	***	(SS41) SS400	/	***
			***	(SS50) SS490	***	***
		450×200 以上	***	(SS41) SS400	/	***
			***	(SS50) SS490	***	***
I 形 鋼	7×100×200	***	(SS41) SS400	/	***	
		***	(SS50) SS490	***	***	
溝 形 鋼	6×65×125	***	(SS41) SS400	/	***	
等 辺 山 形 鋼	1 3 0 mm	***	(SS41) SS400	/	***	
	1 5 0 mm	***	(SS41) SS400	/	***	
	2 0 0 mm	/	/	/	/	

(注) 1. H形鋼のSS490実勢販売価格は、高炉大手2社(新日鐵住金・JFE)の価格とする。

* 1) 100×100…… ***円/t (市中価格)

* 2) 350×350…… ***円/t , 400×400…… ***円/t (市中価格)

* 3) 150×75 …… ***円/t , 175×90 …… ***円/t (市中価格)

(2) スクラップ

品名	規格	単位	単価
スクラップ	特級A (H1)	t	***

7月改訂

(注) 1. 上記は、問屋店頭での買入れ価格とする。

(3) 金網

品名	規格	単位	単価
菱形金網 (モルタル吹付用)	ZGS-2 線径 2.0mm 網目 50mm	m ²	***
〃 (仮設防護柵用)	ZGS-3 線径 4.0mm 網目 50mm	〃	***
〃 (発破防護柵用)	ZGS-3 線径 2.6mm 網目 50mm	〃	***

(注) 1. 現場着価格とする。

2. 海上運賃は、別途計上することができる。

(4) 金物

品名	規格	単位	単価
なまし鉄線	# 8 線径4.0mm	kg	***
〃	# 10 線径3.2mm	〃	***
ワイヤーロープ	12mm、(A種)、0/0、6×24 (4号)	m	***
ボルト, ナット (発破防護柵用)	φ=19mm, L=75mm	kg	229

(注) 現場着価格とする。