

資材等単価

新単価：令和04年01月15日付

旧単価：令和03年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型300A(300×300×2000mm)	個	***	***	改定	参考質量418kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型300B(300×400×2000mm)	個	***	***	改定	参考質量478kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型400A(400×400×2000mm)	個	***	***	改定	参考質量542kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型400B(400×500×2000mm)	個	***	***	改定	参考質量643kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型600A(600×600×2000mm)	個	***	***	改定	参考質量1006kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 3型300G(300×300×1000mm)グレーチング付	個	***	***	改定	参考質量262kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 3型400G(400×400×1000mm)グレーチング付	個	***	***	改定	参考質量340kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型300用(412×402×95×500mm)	枚	***	***	改定	参考質量46kg/枚 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型400用(512×502×110×500mm)	枚	***	***	改定	参考質量67kg/枚 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型600用(740×720×140×500mm)	枚	***	***	改定	参考質量122kg/枚 JIS規格外 消音板含む
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×300×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×400×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×500×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×600×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×700×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×800×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×900×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×1000×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×400×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×500×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×600×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×700×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×800×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×900×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×1000×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×500×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×600×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×700×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×800×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×900×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1000×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×600×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×700×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×800×2000mm	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和04年01月15日付

旧単価：令和03年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×900×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1000×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 300用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 400用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 500用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 600用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
*****	用地境界杭 10×10×80cm	本	***	***	改定	
*****	ガードレール土中建込 Gr-C-4E 塗装(白色)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ガードレールコンクリート建込 Gr-C-2B 塗装(白色)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ガードパイプ土中建込 Gp-Cp-2E 塗装(白色)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ガードパイプコンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装(白色)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	転落防止柵土中建込 4段t-A型 塗装(白色)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ボックスビーム Gb-Am-2E メッキ	m	***	***	改定	
*****	ボックスビーム Gb-Bm-2E メッキ	m	***	***	改定	
*****	ボックスビーム Gb-Am-2B メッキ	m	***	***	改定	
*****	ボックスビーム Gb-Bm-2B メッキ	m	***	***	改定	
*****	ボックスビーム ビーム Am メッキ 厚4.5×横200×縦 200×5990mm	本	***	***	改定	
*****	ボックスビーム ビーム Bm メッキ 厚4.5×横200×縦 150×5990mm	本	***	***	改定	
*****	ボックスビーム 支柱 Am-2E メッキ 高さ125×辺60×厚6 ×長さ1960mm	本	***	***	改定	
*****	ボックスビーム 支柱 Bm-2E メッキ 高さ100×辺50×厚5 ×長さ1985mm	本	***	***	改定	
*****	ボックスビーム 支柱 Am-2B メッキ 高さ125×辺60×厚6 ×長さ860mm	本	***	***	改定	
*****	ボックスビーム 支柱 Bm-2B メッキ 高さ100×辺50×厚5 ×長さ885mm	本	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和04年01月15日付

旧単価：令和03年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ48cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ48cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ50cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ50cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ60cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ60cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ50cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ50cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ60cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ60cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	接地銅板 900*900*1.5t	枚	***	***	改定	全損
*****	接地棒 10φ*1500	本	***	***	改定	全損
*****	接地棒用リード端子 10φ用	本	***	***	改定	全損
*****	簡易鋼矢板	t	***	***	改定	
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***	改定	中間支柱のみ味付付 H-200*100*5.5*8-2350
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***	改定	端末支柱のみ索端金具付 H-150*150*7.0*10-2350
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	m	***	***	改定	ケーブルのみ
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	箇所	***	***	改定	間隔保持材のみ
*****	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	kg	—	***	改定	
*****	型枠用合板 厚12×幅900×長1800mm	枚	***	***	改定	
*****	ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	m	***	***	改定	